

Parete costituita da
in acciaio zincato
o a finitura liscia
densità >40kg/mc
spessore 10cm

Pannello sandwich per copertura costituito da
doppio rivestimento in acciaio zincato e preverniciato
a finitura esterna grezza e interna liscia,
coibentato in poliuretano densità >40kg/mc
spessore 10cm

COPERTURA REALIZZATA CON
PANNELLI SANDWICH sp.10cm

Pannello sandwich per parete costituito da
doppio rivestimento in acciaio zincato
e preverniciato a finitura liscia
e coibentato in poliuretano densità >40kg/mc
spessore 10cm

Portone di nuova
installazione 6,00x6,00m

Portone ad impaccettamento rapido
di nuova installazione
in sostituzione di portone esistente

Chiusura vano esistente
con mattoni forati in c.a.
130x215

Pavimento industriale
(Vedi particellatore)

Parete Autoclave a
T° Rivescia
H= 4,00m

Fornello primario
strutturale -
RST.01

Capo di aspirazione al
forno o macina

Foro nella parete
passaggio nastro

Nastro trasportatore
NS.01

Nastro trasportatore
NS.02

+139.1

+138.15

+146.55

+139.1

+138.15

PARETE CAPANNONE ESISTENTE
 N.2 PUNTI DI ANCORAGGIO ANTICADUTA FISSI
 + N.2 INTERMI CON QUOTAZIONE APERTO
 GIUNTO SISMICO
 DIMENSIONE d=10 cm
 Pannello sandwich per copertura costituito da
 doppio rivestimento in acciaio zincato e preverniciato
 a finitura esterna grigia e interna liscia,
 coibentato in poliuretano densità >40kg/mc
 spessore 10cm
 HEA160
 P=6%
 HEA260
 Pannello sandwich per parete costituito da
 doppio rivestimento in acciaio zincato
 e preverniciato a finitura liscia
 e coibentato in poliuretano densità >40kg/mc
 Camino scarico filtro
 Filtro a maniche FM.01
 Numero di maniche 330
 Diametro maniche 120mm
 Altezza maniche 2000mm
 Superficie filtrante 250mq
 Nastro trasportatore
 NS.02
 Pavimento Industriale
 +138.15
 +138.15
 PARETE IN BLOCCHI DI
 CALCESTRUZZA CELLULARE
 CORSO DI COLLEGAMENTO
 Tela HDPE
 Sp=1mm
 0.55 0.40 0.55
 0.10
 11.80
 0.92 0.40
 0.18
 0.50

ANCORAGGI CEMICO M10x30
TPO FISHER FIP C700 PLUS
(vedere dettaglio)

SIGILLARE A
TENUITA

Passaggio di sezione
circolare/quadrato

canale ø1550

canale ø1550

FILO SUPERIORE PLENUM

foro nel solaio
175x230cm

175" foro

175" foro

A	B	C	D
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

DETtaglio ANCORAGGI CEMICO

1:100

Strutturante Fresco triturato

Area di stoccaggio 106,3 mq

Strutturante ricircolato

Area di stoccaggio 56,3 mq

Conferimento organico

Area di stoccaggio 162,5 mq

Area di stoccaggio 64 mq

zona compartimentata contenimento odori

Nastro trasportatore NS.02

Trituratore primario-strutturante - TRT.01

Nastro trasportatore NS.01

Cappe di aspirazione al filtro a manica

Canale ripresa aria

Filtro a manica PM.01
Numero di maniche 330
Diametro maniche 123mm
Altezza maniche 2000mm
Superficie filtrante 255mq

Ventilatore filtro a manica 20000 mc/h

Portone ad impacchettamento rapido POR.02

Portone ad impacchettamento rapido POR.01

Portone ad impacchettamento rapido POR.03

Parete autostabile a "T" rovescio H=3,00m

Parete autostabile a "T" rovescio H=4,00m

Parete autostabile a "T" rovescio H=3,00m

Parete autostabile a "T" rovescio H=3,00m

Camino scarico filtro

12,50

8,50

4,50

12,50

13,00

8,00

4,50

6,00

2,38

6,40

8,00

4,50

2,70

12,50

8,00

12,50

13,00

A

B

TASSELLO $\varnothing 3/8"$

ASTA AVVITATA
ZINCATA $\varnothing 3/8"$

FASCETTA DI METALLO

PIATINA $\nless 3/8"$

BULLONE CON DADO $\varnothing 3/8"$

CONDOTTO

BULLONE CON DADO $\varnothing 3/8"$

NOTA:
DISTANZA TRA I SUPPORTI 2 m

TASSELLO $\phi 1/2''$

ASTA AVITATA
ZINCATA
 $\phi 1/2'' (12,5\text{mm})$

MANICOTTO ZINCATO

DADO E CONTRODADO
ZINCATI

— ANGOLARE METALLICO 38x38x4,7mm c/ 2,00 m

