

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Il gruppo di Progettazione<br><br>arch. Francesco D'Agostino<br>arch. Francesco Gregori<br>arch. Gennaro D'Angelo<br>dott. Giuseppe E'rmico<br>ing. Rocco Orlando<br>sig.ssa Annunziata D'Alonso<br>ing. Felice Guarnio<br>dott. Danilo Finardi<br>sig. Sergio Strabilla<br>PROGETTO IMPIANTI :<br>Ing. D'Auria Francesco | <b>Ing. Luigi Gaglione</b><br><br>ELABORATO IMPIANTI                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREVENZIONE INCENDI<br><br>Impianto idrico antincendio<br>Posizionamento estintori<br>PIANO RIALLZATO - PIANO PRIMO |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA                                                                                                                | SCALA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | APRILE 2020                                                                                                         | 1:50  |

## LEGENDA

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTIRIENTRO ETTICO LOGICO TECNICO SECONDO NORMA UNI 11858, 112929, 10759

GRUPPO PORTANTE A MANOVELLA INDELE CON 2 ATTACCHI A TUBO CONFORME ALLA NORMA UNI 11858, 112929, 10759. CASSETTA PER ESTERNO CON LASTRA DMM 0,60x50x0,30 CON PZ 2/4 PIASTRA PROTETTORE

CASSETTA DA 1000 LITRI IN ACCIAIO INOX304 CON MANOVELLA ROSSA, MANO A MANO E RISERVOE POLIESTERE, A NORMA ISO 15227 RESISTENTE ALLA CORROSIONE, MANIGLIA AD AZIONE A PORTATA CON 1000 LITRI DI ACQUA, FRETTO DI VENTILAZIONE E FORO PER PASSAGGIO TUBO DI ALIMENTAZIONE, DIMENSIONI 400x550x140 mm.

PORTELLE IN LASTRA VETROCONCRETO CON SERRAMENTI DI DISTRIBUZIONE

MANIGLIA FRETTO DUE CATTI CERTIFICATA A LUNGA CON RACCORDI IN BRA E LIGUATURA A NORMA UNI 1422 CON MANICOTTO CONSIGLIATO CON NORMA UNI 10084 LUNGHEZZA 2000 mm.

FLUENTIDUTTORE 1/2" CON CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ CON LA ISO 7.5.1

VALVOLA A RILASCIO DI SOTTO 3/4" E 1/2" SULLO VITTO SECONDE LA NORMA UNI 11858

IN ALTERNATIVA AL MONTAGGIO DI UNO DEI  
 DUE CATTI CERTIFICAZIONE MARCHIO CE

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE E ACQUA 55A 2383C CON STAFFA A FREATE

VALVOLA A SARACINESCA IN GHISA SPECIALE PN16

TUBAZIONE PE 100-PE 120-PE 2 PN 16 S5 110 UN 33031-INTERFERITA IN Ø=6 mm

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE E ACQUA 55A 2383C CON STAFFA A FREATE

VALVOLA A SARACINESCA IN GHISA SPECIALE PN16

TUBAZIONE PE 100-PE 120-PE 2 PN 16 S5 110 UN 33031-INTERFERITA IN Ø=6 mm

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE E ACQUA 55A 2383C CON STAFFA A FREATE

COMPARTIMENTO PER 120

**NOTE PER TUTTI GLI LABORATORI**

1. le eventuali indicazioni di prodotti e/o cavi costruttivi è PURAMENTE INDICATIVO, e da intendere "TIPO DI SIMILARE". Quando s'indica uno strumento, si intende che si possono utilizzare rami di transizione per la connessione, a scelta, per filettato, zincato, intesi a curvati

2. gli staffaggi, gli ancoraggi, le controventature ecc. saranno opportunamente dimensionate negli elaboratori strutturali

3. la tubazione in acciaio deve essere di tipo ERW, con le reali condizioni di servizio

4. la tubazione in Acciaio deve avere staffaggi con interdistanza massima di 2,5 m ovvero non 3 staffe per singole tubazioni rettilinee di 6 m

5. la tubazione installata all'interno dovranno essere staffata con interdistanze max ogni 1,5 m

6. Per gli attraversamenti delle pareti e dei "cavi solari" e parte di condotti e conduttori degli impianti elettrici e speciali in cui si preveda l'installazione di apparecchiature elettriche, dovranno essere previsti i necessari provvedimenti di protezione e di isolamento per evitare rischi di cortocircuito, incendio, elettrocuzione, ecc. e per evitare l'installazione di apparecchiature elettriche, dovranno essere previsti i necessari provvedimenti di protezione e di isolamento per evitare rischi di cortocircuito, incendio, elettrocuzione, ecc.

7. utilizzare i materiali indicati di dichiarazione "a norma" periferici di cui, per la prima volta, viene seguita la cura in opera nel rapporto di prova. al termine dei lavori l'installatore è tenuto a rilasciare dichiarazione di corretta posa in opera e degli attraversamenti, con documentazione fotografica e identificazione visuale, sulla tavola, dell'opera realizzata.

