

gruppo di Progettazione arch. Francesco D'Agostino arch. Francesco Gregoraci arch. Gennaro D'Angelo dott. Giuseppe D'Errico ing. Rocco Orlando dott.ssa Annunziata D'Alconso ing. Felice Guarini dott. Danilo Finardi sig. Sergio Sbraglia PROGETTO IMPIANTI : Ing. D'Auria Francesco	II R.U.P.		ing. Luigi Gaglione	
	ELABORATO IMPIANTI			
	IMPIANTO ELETTRICO			
	Impianto di illuminazione ordinaria Impianto di illuminazione di sicurezza			
	PIANO SEMINTERRATO			
DATA		SCALA		IE 08
APRILE 2020		1:50		
NUMERO REVISIONE				

LEGENDA			
	INTERRUTTORE UNIPOLARE INSTALLATO IN CASSETTA SU 40 mmX20 mmX40 mm		Analizzatore a 4 fili Potenza massima 4000 W Fusibili 20mm
	INTERRUTTORE UNIPOLARE INSTALLATO IN CASSETTA PRESTAMPATA PER IL RIVESTIMENTO IN GESSO IN MODOLE		Apparecchio d'illuminazione a pannello Con lampada a 150 W Lumen 4000 - 2000K, IP40
	PIRULANTE A RELAI - INSTALLATO IN CASSETTA SU 40 mmX20 mmX40 mm		Apparecchio a sospensione Potenza 400 W Lumen 7000 - 3000K
	PIRULANTE A RELAI E PIRULANTE INSTALLATO SU MURATURA IN GESSO SU 100 mmX100 mm PER RIVESTIMENTO A PORTELLE DI CEMENTO		Plafondiera ad incasso Potenza 200 W Lumen 4000 - 4000K
	Sistema di illuminazione passivo per illuminazione ambientale a LED Sistema di illuminazione passivo		Plafondiera, Strappa IP40 Lum 4000 - 4000K x IP40 Installazione a soffitto
	conduttore in idroplasto in PVC - passato in controfascia		Plafondiera a sospensione 3x18 W Lum 4000 - 4000K
	conduttore in idroplasto in PVC senza passato, passato a pannello		Plafondiera, Strappa IP40 Lum 4000 - 4000K Installazione a sospensione
	conduttore in idroplasto in PVC senza passato, passato in muratura		Plafondiera di incasso potenza 20 Watt - Lumen 4000 - 4000K
	conduttore in idroplasto in PVC sigillato - passato in intonaco		Plafondiera a soffitto potenza 20 Watt - Lumen 4000 - 4000K
	canali metallici in 30 x 30 mm - rivestiti di un rivestimento opaco di cemento e sigillati a soffitto in gesso		Armadio elettrico in classe di protezione a 1000 volt e 40 A
	Tubo PVC in PVC senza passato		conduttore in tubo
	Tubo (tubo) idroplasto in PVC		conduttore in tubo
	Cavetto (cavo) in PVC, in presa intonaco		Tubo (tubo) in PVC
	Cavetto di derivazione da intonaco IP40 dici. interna B40xP 150 (150 x 150 x 600 mm)		Cavetto di derivazione da intonaco IP40 dici. interna B40xP 150 (150 x 150 x 700 mm)
	Cavetto di derivazione da pannello (IP40) dici. interna B40xP 150 (150 x 150 x 700 mm)		QUADRO ELETTRICO
	Cavo (cavo) di derivazione a LED tipo B4 - soffitto con rivestimento in gesso potenza massima 100 W, sezione 1,5 mm, sezione 1,5 mm		
	Cavo (cavo) di derivazione a LED tipo B4 - parete con rivestimento in gesso potenza massima 100 W, sezione 1,5 mm, sezione 1,5 mm		
	Cavo (cavo) di derivazione a LED tipo B4 - parete con rivestimento in gesso potenza massima 100 W, sezione 1,5 mm, sezione 1,5 mm		

TABELLA FRUTTI

A	B	C
B	A	C
C	C	A

A: Utente/accensione
c: Cucina
k: Cappa
f: Forno
r: Frigorifero
L: Lavastoviglie
ca: Campanello
p: Pulsante a tirante doccia/vasca
B: G.d.p. IPXX
C: Attezza installazione
D: 1° posti occupati
E: Tipo di installazione
I: Esecuzione ad incasso in muratura
P: Esecuzione a parete
B: Esecuzione su canale a battiscopa
Pa: Esecuzione su torretta incassata a pavimento
la : Esecuzione incassata in mobile

N.B. PIU' TABELLE AFFIANCATE SIGNIFICA CHE I FRUTTI IN QUESTIONE SONO ALLOGGIATI ALL'INTERNO DELLE MEDESIMA CASSETTA

