

Scala 1:20

Scala 1:20



Scala 1:20

Scala 1:20



Scala 1:20

Scala 1:20



Scala 1:20

Scala 1:20



Scale 1:20

Scale 1:20



Scale 1-20

Scale 1-20



Scala 1:20

Scala 1:20



Scala 1-20

Scala 1-20



MATURAZIONE SECONDARIA	
N.pilastr	LUNGHEZZA (m)
DA 1 A 31	11.00

TABELLA MATERIALI

MAGRINE DI PIZSA E LAVORO ELEMENTARE

- Classe di esplosione CII/20
- Contorno minimo dell'aggregato 30 mm
- Rapporto A/C 1,60

IMPANTO DI LAVABO - FONDAZIONI

- Classe di esplosione XXIX/2A
- Rapporto A/C 1,60
- Contorno minimo di cemento 340 Kg/m³
- Contente di resine C89/5
- Massima dimensione dell'aggregato 32 mm
- Classe di consistenza SLUMP 54

IMPANTO DI LAVABO - PLASTIC PREFABRICATI

- Classe di esplosione CX/10C/3X
- Rapporto A/C 1,60
- Contorno minimo di cemento 340 Kg/m³
- Contente di resine C89/5
- Massima dimensione dell'aggregato 20 mm
- Classe di consistenza SLUMP 54

IMPANTO DI LAVABO - TRAVI PREFABRICATE IN C.A.P.

- Classe di esplosione CX/10C/3
- Rapporto A/C 1,60
- Contorno minimo di cemento 340 Kg/m³
- Contente di resine C89/5
- Massima dimensione dell'aggregato 20 mm
- Classe di consistenza SLUMP 54

IMPANTO DI LAVABO - TEGOLI PREFABRICATI IN C.A.P.

- Classe di esplosione CX/10C/3
- Rapporto A/C 1,60
- Contorno minimo di cemento 340 Kg/m³
- Contente di resine C89/5
- Massima dimensione dell'aggregato 20 mm
- Classe di consistenza SLUMP 54

IMPANTO DI LAVABO - PANNELLI PREFABRICATI

- Classe di esplosione XXIX/2A
- Rapporto A/C 1,60
- Contorno minimo di cemento 340Kg/m³
- Contente di resine C89/5
- Massima dimensione dell'aggregato 20 mm
- Classe di consistenza SLUMP 54

PALAZZINA UFFICI - FONDAZIONI

- Classe di esplosione CX/2
- Rapporto A/C 1,60
- Contorno minimo di cemento 300 Kg/m³
- Copriferre + cavi
- Massima dimensione dell'aggregato: 32 mm
- Classe di consistenza SLUMP 54

PALAZZINA UFFICI - PLASTICI, TRAVI, CORDELLI GETTINI IN PERA

- Classe di esplosione CX/2
- Classe di esplosione CX/10C/3
- Rapporto A/C 1,60
- Contorno minimo di cemento 320 Kg/m³
- Copriferre + cavi
- Massima dimensione dell'aggregato: 32 mm
- Classe di consistenza SLUMP 54

PALAZZINA UFFICI - LASTRE PRELACCE E COPPILE PREFABRICATE

- Classe di esplosione CX/2
- Classe di esplosione CX/10C/3
- Rapporto A/C 1,60
- Contorno minimo di cemento 320 Kg/m³
- Copriferre + cavi
- Massima dimensione dell'aggregato: 20 mm
- Classe di consistenza SLUMP 54

ACCIAIO ARMATURA PER TREPILATI

- Armatura di classe S 2700 sottoposta a base laminazione
- Tensione caratteristica di rottura Rm > 1800 N/mm²
- Tensione calce: 47% di differenza tra la tensione nominale e la tensione reale
- Allungamento allungamento a rottura A > 3,5 %

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

- Acciaio per calcestruzzo armato TPB 800A
- Limite di snervamento fyk > 235 N/mm²
- Limite di rottura ftk > 540 N/mm²

ACCIAIO PERCA RETTILORETTANGOLARI

- Acciaio per calcestruzzo armato TPB 800A
- Limite di snervamento fyk > 235 N/mm²
- Limite di rottura ftk > 540 N/mm²

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE E TRAFORDI

- Acciaio TPB C350
- Limite di snervamento fyk > 355 N/mm²
- Limite di rottura ftk > 510 N/mm²
- Modulo elastico E = 21000 N/mm²
- Classe di essiccazione EN 10025 D/E2

VILLI

- B.V. - Classe 6.8
- D.vil. - Classe 6.8
- Resiste - Classe C50

SARAJEVO

- Procedimento omologato e qualificati secondo M. 17/01/1978

NOTE GENERAL

INIZIA DIMENSIONI LIBERE	LA LARGHEZZA DEL CALO DI MAGGIORE
INIZIA DIMENSIONI COSTANTI	SOTTOPORTAZIONE E PARI ALLA LARGHEZZA DELLA FONDAZIONE PIÙ FUORI DEL SUO BORDO
mm	mm
mm	mm
mm	mm
mm	mm
mm	mm
mm	mm
mm	mm
mm	mm
mm	mm
mm	mm
mm	mm
mm	mm

KEY-MAP

