

Scala 1:20



Scala 1:20

Scala 1:20




MATERIALI DI PULIZIA E LUBRIFICAZIONE • Classi di prodotti indicati negli elenconi di cui facendosi merito • Classi di nomenclatura: 121215 • Rapporto ACQ: 1/50 • Contenuto minimo di materiale: 160 Kg/mq	PALAZZINI OFFICINE - FONDAZIONI • Classi di nomenclatura: 121215 • Classi di esplosione: X20X24 • Rapporto ACQ: 1/50 • Contenuto minimo di materiale: 300 Kg/mq • Corrente: <=40 mm • Massima dimensione dell'aggragato: 32 mm • Classi di consistenza: SLUMP 35/40
IMPANTO DI LUBRIFICAZIONE - FONDAZIONI • Classi di esplosione: X20X24 • Rapporto ACQ: 1/50 • Contenuto minimo di materiale: 340 Kg/mq • Corrente: <=40 mm • Massima dimensione dell'aggragato: 32 mm • Classi di consistenza: SLUMP 35/40	PALAZZINI OFFICINE - FONDAZIONI • Classi di nomenclatura: 121215 • Classi di esplosione: X20X24 • Rapporto ACQ: 1/50 • Contenuto minimo di materiale: 300 Kg/mq • Corrente: <=40 mm • Massima dimensione dell'aggragato: 32 mm • Classi di consistenza: SLUMP 35/40
IMPANTO DI LUBRIFICAZIONE - PLASTICI PREFABRICATI • Classi di esplosione: X20X24 • Rapporto ACQ: 1/50 • Contenuto minimo di materiale: 340 Kg/mq • Corrente: <=40 mm • Massima dimensione dell'aggragato: 20 mm • Classi di consistenza: SLUMP 35/40	PALAZZINI OFFICINE - PLASTICI, TRAVI, CORDOLI, GETTI IN OPERA • Classi di nomenclatura: 121215 • Classi di esplosione: X20X24 • Rapporto ACQ: 1/50 • Contenuto minimo di materiale: 300 Kg/mq • Corrente: <=40 mm • Massima dimensione dell'aggragato: 32 mm • Classi di consistenza: SLUMP 35/40
IMPANTO DI LUBRIFICAZIONE - TRAVI PREFABRICATE IN C.A.P. • Classi di esplosione: X20X24 • Rapporto ACQ: 1/50 • Contenuto minimo di materiale: 340 Kg/mq • Corrente: <=40 mm • Massima dimensione dell'aggragato: 20 mm • Classi di consistenza: SLUMP 35/40	PALAZZINI OFFICINE - LASTRE, PREFABRICATI E CORPILE PREFABRICATI • Classi di nomenclatura: 121215 • Classi di esplosione: X20X24 • Rapporto ACQ: 1/50 • Contenuto minimo di materiale: 300 Kg/mq • Corrente: <=40 mm • Massima dimensione dell'aggragato: 20 mm • Classi di consistenza: SLUMP 35/40
IMPANTO DI LUBRIFICAZIONE - TRAVI PREFABRICATE IN C.A.P. • Classi di esplosione: X20X24 • Rapporto ACQ: 1/50 • Contenuto minimo di materiale: 340 Kg/mq • Corrente: <=40 mm • Massima dimensione dell'aggragato: 20 mm • Classi di consistenza: SLUMP 35/40	ACCIAIO ARMATICO PER TRUFFOLI • Armatura di classe 2: S235JR (acciaio a basso tenore di zolfo) • Tensione caratteristica di rottura R_{yk} : 235 N/mm ² • Tensione di snervamento R_{sk} : 170 N/mm ² • Allungamento percentuale $A_{5.65}$: > 25 % • Allungamento percentuale $A_{10.65}$: > 16 % • Allungamento percentuale $A_{18.65}$: > 10 %
IMPANTO DI LUBRIFICAZIONE - TEGOLI PREFABRICATI IN C.A.P. • Classi di esplosione: X20X24 • Rapporto ACQ: 1/50 • Contenuto minimo di materiale: 340 Kg/mq • Corrente: <=40 mm • Massima dimensione dell'aggragato: 20 mm • Classi di consistenza: SLUMP 35/40	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO DI RIVESTIMENTO • Acciaio per calcestruzzo armato: TR 540C • Classe di snervamento: TR540C • Limite di rottura: <=540 N/mm ²
IMPANTO DI LUBRIFICAZIONE - PANNELLI PREFABRICATI • Classi di esplosione: X20X24 • Rapporto ACQ: 1/50 • Contenuto minimo di materiale: 340 Kg/mq • Corrente: <=40 mm • Massima dimensione dell'aggragato: 20 mm • Classi di consistenza: SLUMP 35/40	ACCIAIO PER C.A.T. ANTILAVANTINA • Acciaio per calcestruzzo armato: TR 540A • Classe di snervamento: TR540A • Limite di rottura: <=540 N/mm ² • Limite di rottura: <=540 N/mm ²
ACCIAIO PER CARPENTINE METALLICHE E TRUSS • Acciaio: TR 555R • Limite di snervamento: <=555 N/mm ² • Limite di rottura: <=555 N/mm ² • Modulo elastico: <=210000 N/mm ² • Classe di snervazione EN 10981-2/2002	BULLONI • Viti: Classe 8.8 • Dadi: Classe 8.8 • Rondelli: Acciaio C60
PRODOTTI • Procedimenti omologati e qualificati secondo DM. 1701/2016	ACCIAIO PER CARPENTINE METALLICHE E TRUSS • Acciaio: TR 555R • Limite di snervamento: <=555 N/mm ² • Limite di rottura: <=555 N/mm ² • Modulo elastico: <=210000 N/mm ² • Classe di snervazione EN 10981-2/2002

[illegible]

Scala 1:100

Scala 1:100



Scala 1:100

Scala 1:100



Scala 1:100



Scala 1:100

