

R.E.S. Ø 8 MAGLIA 20x20

CORRENTE Ø 8

TRAVETTI ARMATI con Ø 10

LASTRE PEDRALLES
SP=5 cm

BLOCCO DI ALLEGGERIMENTO
IN POLISTIROLO SP=10 cm

10 45 10 45 10

[illegible]

Technical drawing of a reinforced concrete slab (SOLAIO) showing a cross-section and a plan view.

Cross-section:

- Width: 100
- Height: 20
- Reinforcement: 1420/20

Plan view:

- Dimensions: 1420/20
- Reinforcement: 1420/20

Labels:

- SOLAIO
- 1420/20
- 100
- 20

Technical drawing of a reinforced concrete structure. The drawing shows a vertical wall and a horizontal base. The wall has a height of 1+1402/20 CORRENTE and a width of 1+1412/20 CORRENTE. The base has a length of 1+1920/20 L=100 DI RINFORZO. A section line is indicated with the text "SILILE #8 K' 9/m". A scale bar at the bottom shows 0, 100, 200 units.

[illegible]

Technical drawing of a roof structure showing a cross-section and a plan view.

Cross-section details:

- Roof slope: 30°
- Beams: HEA180 and UPN140
- Dimensions: 400 (spacing), 650 (width), 530 (height), 540 (height)
- Labels: HEA180, UPN140, 3430, 30, 5
- Ground level: -0.60
- Internal level: -0.30
- Label: Soletta in C.A. sp=30 cm

Plan view details:

- Dimensions: 3445, 65
- Label: Magrone 10 cm

- **CALCESTRUZZO**
 - MAGNONE PER REGOLARIZZAZIONE PIANO DI POSA
 - CALCESTRUZZO C12/15 (R_{ck}=15 MPa)
 - CALCESTRUZZO TIPO 1 (FONDAZIONI IN GENERALE)
 - CALCESTRUZZO C25/30 (R_{ck}=30) – CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2
 - MASSIMO A/C = 0,60 – CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO = 300 kg/m³
 - Dmax aggregato = 20 mm – CLASSE DI CONSISTENZA S4
 - CALCESTRUZZO TIPO 2 (ELEVAZIONI DI STRUTTURE ESPOSISTE NON A CONTATTO CON RIFIUTI, PERICOLO, LIQUAMI ED ASSIMILATI)
 - CALCESTRUZZO C15/20 (R_{ck}=15) – CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4
 - MASSIMO A/C = 0,50 – CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO = 340 kg/m³
 - Dmax aggregato = 20 mm – CLASSE DI CONSISTENZA S4
 - CALCESTRUZZO TIPO 3 (FONDAZIONI ED ELEVAZIONI DI STRUTTURE A CONTATTO CON RIFIUTI, PERICOLO, LIQUAMI ED ASSIMILATI)
 - CALCESTRUZZO C15/20 (R_{ck}=15) – CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3
 - MASSIMO A/C = 0,45 – CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO = 360 kg/m³
 - Dmax aggregato = 20 mm – CLASSE DI CONSISTENZA S4
- CORRIPIERO NETTO STRUTTURE DI FONDAZIONE 5 cm
- CORRIPIERO NETTO STRUTTURE IN ELEVAZIONE 5 cm

ACCIAIO DA CARPENTERIA
- ELEVAZIONI
ACCIAIO S275 JR
PROTEZIONE MEDIANTE ZINCATURA A CALDO PER NUOVE STRUTTURE
PROTEZIONE MEDIANTE ZINCATURA A FREDDO PER LAVORAZIONI IN OPERA

① SOLAIO PREDALLES IN CLS



REGIONE CAMPANIA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DA REALIZZARE PRESSO
MARIGLIANO (NA)


ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA - LOTTO 1
POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.1.3 - PROC. N. 2597/A-SIA/18
CODICE CIG: 7332580C8D - CODICE CUP: B23G17013850006

PROGETTO DEFINITIVO

S - STRUTTURA

BIOTUNNEL FASE ACT
CARPENTERIA ED ARMATURA

1097	D	S	PX	1.10	1	1	DI	1	1:100-1:50-1:20	.DWG
COMMESSA	CODICE		ELABORATO	REV.	FOGLIO		SCALA		FORMATO	

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO		MANDANTE	
CAPOGRUPO MANITOWOC  ICARIA s.r.l. Società di Ingegneria		MANDANTE  LETA s.p.a.	
ICARIA srl SOCIETÀ DI INGEGNERIA Via S. Maria Goretti, 10/12 64013 (MC) - Tel. 0733/241201 Fax 0733/241202 - E-mail: info@icaria.it P.IVA 03070010438		Via S. Maria Goretti, 10/12 64013 (MC) - Tel. 0733/241201 Fax 0733/241202 - E-mail: info@icaria.it P.IVA 03070010438	
ROTTISCIANT S.p.A.		Arch. Alessandro Scialoja	
			