

TUTTE LE MISURE DI CIASCUNO VERIFICARE IN CANTIERE

Profili telaio fisso e mobile in acciaio con le seguenti caratteristiche:

UF = 1,8 W (K/m2) conforme alla norma EN EN 10077-1;

permeabilità aria conforme alla norma EN 12207 Classe 4;

permeabilità al vento conforme alla norma EN 12210 Classe C3 -B5;

permeabilità alla pioggia conforme alla norma EN 12208 Classe 4^;

resistenza acustica conforme alla norma EN UNI EN 12 207-48;

completi di ferramenta, guarnizione in neoprene, scaricaaqua, staffe, cerniere a scrasci con rondelle, cremonase e alzine cromate;

vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore.

1. lastra esterna in vetro float, spessore nominale 6mm applicatina da pellicola trasparente incorora di metalla pregiaga;
2. lastra esterna in vetro float, spessore nominale 6 mm, unita al permetro da intercapedine metallica, sigillata alla lastra;
3. lastra interna in vetro stratificato, spessore nominale 10 mm con caratteristiche di trasmittanza termica di 5,7 W/m²K, grado di isolamento con opportuni dimensionati e sigillanti silicoeci, a norma UNI ISO 378500-1;

vetrataluca con vetro in polvere opacizzato color RAL



Pietrafitwina (ceramica ceperaca fisso, in legno collegato e due battenti, con telaio in legno, di cui il lato esterno è rivestito con pietra di Trani, lato interno è rivestito in legnaiolo, formati da tavole scantonate in pietra di Aurisina di spessore 3 cm, ancorate con tasselli in legno, con cerniere a scrasci in ferro di cui il legno di sostegno con metalsacco di listoni di sezione non inferiore a 8 x 8 cm, con sovrapposizione complessiva e fissaldo di spessore minimo 2 cm ad uomo fisso o battagliato

2. vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incorora di metalla pregiaga, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unita al permetro da intercapedine in metalla, sigillata alla lastra
3. ma di acuo distribuite uniformemente di ala distribuita, con coefficiente di trasmittanza termica a 5,7 W/m²K, grado e ciascuno con opportuni dimensionati e sigillanti silicoeci, a norma UNI ISO 378500-1;

vetrataluca con vetro opacizzato color RAL







COMUNE DI BAVELLO
Provincia di Salerno

RESTAURO CONSERVATIVO CON RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA A USO "VILLA EPISCOPIO"

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI COMPLETAMENTO

A. PROGETTO DI RESTAURO

OGGETTO: PARTICOLARI COSTRUTTIVI Scala 1:20/1:10	Elaborato	07 / 10	PG.05
Consulenze: - Regione Campania - Provincia di Salerno - Comune di Bavello	Scala	1 : 20	
	Data	Settembre 2006	
	Aggiornamento		
Progettisti: Arch. Pietro Di Gregorio - Arch. Gerardo Di Gregorio	Revisione	01/12	
Collaboratori: Arch. Francesco Di Gregorio - Arch. Rosanna Di Gregorio	Ufficio	Via Roma, 84 - 84020 Bavello (SA)	

Studio Associato "Di Gregorio - Di Gregorio"
Via Roma, 84 - 84020 Bavello (SA)
Tel. 0975/398.000 - Fax 0975/398.000
Cod. Fisc. 94000270658 - P.IVA 00969270658