LEGENDA COMPONENTI

TUBAZIONE RAME DI COLLEGAMENTO LIQUIDO/GAS UNITA' TRA CONDENSANTE/EVAP. SISTEMA VRV. DIAMETRI TUBAZIONE LIQUIDO/GAS COME INDICATO DALLA TAB. DI CUI ALL'ELABORATO TUBAZIONI

COLLEGAMENTO ELETTRICO A PROTEZIONE DI GUAINA ISOLANTE DI GOMMA ELETTRICO DI CLASSE PER CONDUTTORI ELETTRICI

COLLEGAMENTO ELETTRICO MULTIPOLARE SCHERMATO DI COMANDO E SEGNALAZIONE TRA UNITA' ESTERNA/INTERNA

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA IN PVC Ø32mm, Ø40mm, Ø50mm

UNITA' ESTERNA POTENZE COME INDICATO IN LEGENDA APPARECCHIATURE

UNITA' ESTERNA MONOBLOCCO/DUO POTENZE COME INDICATO IN LEGENDA APPARECCHIATURE

UNITA' INTERNA CASSETTA 4 VIE POTENZE COME INDICATO IN LEGENDA APPARECCHIATURE

UNITA' INTERNA CANALIZZABILE BASSO-MEDIA-ALTA PREVALENZA POTENZE COME INDICATO IN LEGENDA

UNITA' INTERNA A PARETE POTENZE COME INDICATO IN LEGENDA APPARECCHIATURE

ASSELLOMETRO PER MISURA A 2 SUD, ALIMENTAZIONE ACCESSO ACQUA, CLIC 'C' IN REGIME DI FUNZIONAMENTO ICONA: ALTRI 'C' IN REGIME DI FUNZIONAMENTO ANDRAZ: PH=7,5MA, ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220 V, VENTILATORE TANGENZIALE RICIRCOLAZIONE PREMONTO/PRETE

ASSELLOMETRO PER MISURA A 2 SUD, ALIMENTAZIONE ACCESSO ACQUA, CLIC 'C' IN REGIME DI FUNZIONAMENTO ICONA: ALTRI 'C' IN REGIME DI FUNZIONAMENTO ANDRAZ: PH=7,5MA, ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220 V, VENTILATORE TANGENZIALE RICIRCOLAZIONE PREMONTO/PRETE

STRUMENTAZIONE CON BATTERIA PROMOSSA PER MISURA A 2 SUD, ALIMENTAZIONE ACCESSO ACQUA, CLIC 'C' IN REGIME DI FUNZIONAMENTO ICONA: ALTRI 'C' IN REGIME DI FUNZIONAMENTO ANDRAZ: PH=7,5MA, ALIMENTAZIONE ELETTRICA 400 V, POTENZA UTILE 1500/2000/4000W/h

GUARD DI CONNESSIONE AD 1 O MAI CONDENTE CON CUCCIO IN POLIURETANO A CELLULE CHIUSE PER UNITA' INTERNE VRF

CUSCINETTO DI ISOLAMENTO PER SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO AD ESPANSIONE DIRETTA VRV CONDENTE CON CUCCIO POLIURETANO A CELLULE CHIUSE

TOUCH SCREEN DI CONTROLLO CABLATO CENTRALIZZATO PER LA GESTIONE DI CINQUE DI CINQUE SISTEMI VRF CNS/ A 64 UNITA' INTERNE CON ACCESSO WEB AL SERVER CLOUD VIA WEB

DISPOSITIVI DI CONTROLLO CENTRALE LOCALE PER L'AMMINISTRAZIONE E VISUALIZZAZIONE CON DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI CON FUNZIONI ON/OFF, AUTO/STAGIONE, ANTIFURTO, TIMER CON OPZIONE SETTIMANALE, SENSORE TEMPERATURA E UMIDITA', ECC.

BARRIERA STAMPA (+/-)100mm CON RISCONTRO INTERNA A TRE STATI 3000/6000/9000W

TCNHC TELECOMANDO ELETTRICO A BASSO CONSUMO DA 350W A 1000W COMPLETO DI TERMOSTATO

LEGENDA APPARECCHIATURE

UNITA' INTERNA A PARETE CON MICROTEC
POTENZA FRIGORIFERA/TERMICA 2,2/2,5 kW
POTENZA ABS (Imax/Heat/Pmin) 230/250 mc/h
UNITA' ESTERNA FRIGORIFERA/TERMICA 2,2/2,5 kW
UNITA' ESTERNA FRIGORIFERA/TERMICA 2,2/2,5 kW
DIMENSIONI 1100 x 320 x 270 mm - ALIMENTAZIONE 230V/1F/50Hz
PESO: 30 Kg - ALIMENTAZIONE
DIMENSIONI TUBAZIONI COLLEGAMENTO: gas Ø 12,7
DIMENSIONI TUBAZIONI COLLEGAMENTO: liquido Ø 6,35